

広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ

PTFWDE-22W/PTFBDE-22W



製品仕様

製品型番		PTFBDE-22W / PTFWDE-22W
LCD	パネルサイズ	広視野角パネル 21.5型ワイド
	縦横比	16 : 9
	パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト
	最大表示面積(mm)	(W)476.064 x (H)267.786
	画素ピッチ(mm)	0.248 x 0.248
最大表示解像度		1920×1080
最大表示色		約1677万色
視野 角度	水平方向	178度
	垂直方向	178度
コントラスト比(DCR時)		3,000:1 (8,000,000:1)
最大輝度		250cd/m2
応答速度		30ms (中間色)、オーバードライブ8ms (中間色)
走査 周波 数	水平	30.0～80.0KHz
	垂直	60.0～75.0Hz
同期信号		セパレート
入力信号		アナログRGB
		デジタルRGB (HDCP対応)
		HDMI

入力 コネ クタ	ビデオ	D-Sub (mini15ピン)
		DVI-D (24ピン)
		HDMI
	サウンド	3.5mmステレオミニジャック
スピーカー		ステレオスピーカー
パワーマネジメント規格		VESA DPMS
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B
画面コントロール		日本語対応OSD
メニュー言語		日本語（初期設定）、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語（簡体中文）、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語
色温度設定		暖色, 冷色, ユーザー設定
ブルーライト削減機能		あり（ブルーライトリデューサー）
フリッカー削減機能		あり
チルト角		-5 ～ +15度
対応アーム(VESA規格)		対応（75mmピッチ）
盗難防止用ロック		セキュリティロックスロット対応
認証、適合および取得規格		VCCI-B, J-MOSS, RoHS, 国際エネルギースタープログラム, PSE, グリーン購入法, 学校環境衛生基準, Windows10ロゴ
動作 環境	温度	-5 ～ 40度
	湿度	20%～85% 結露無きこと

消費電力	最大	22 W
	通常使用時	13.9 W
	スリープモード	0.2 W
	オフモード	0.2 W
電源		本体内蔵AC100V 50/60Hz
本体質量	スタンド部含む	約2.9±0.3kg
	パネル部のみ	約2.6±0.3kg
総重量（化粧箱含む）		約4.2±0.3kg
ユニット外形寸法(mm)		(W)497.2 × (H)386.7 × (D)168.0
パッケージ外形寸法(mm)		(W)580 × (H)424 × (D)127
本体色		ブラック、ホワイト
付属品		ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1 VGAケーブル（D-subミニ15ピン 1.5m）×1 DVI-Dケーブル（DVI-D19ピン 1.5m）×1 HDMIケーブル(1.5m)オーディオケーブル（1.5m）×1 電源ケーブル（1.5m）×1 接続部品（台座取付用）×1 台座底板×1
保証期間		パネルおよびバックライトの故障：1年間
		パネルおよびバックライト以外の故障：3年間
電源連動		対応

※1 ご使用になるビデオカードがFullHD（1920×1080）に対応していることを、あらかじめご確認ください。 FullHDをサポートしたOSは Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Vista、2000、Windows XP、およびMacOS 10.2以上になります。