

プリンター LP-S950

仕様概要



型名：LP-S950(EPSON)



ビジネスプリンター LP-S950

▼ その他の製品をみる

お見積・ご注文

製品トップ

特長

オプション・消耗品

導入・保守サービス

[仕様概要](#)

[寸法図](#)

仕様概要

型番		LP-S950
形式		デスクトップ
プリント方式		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査 + 乾式一成分電子写真方式)
解像度		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により最大9,600×1,200dpi相当)
印刷スピード ^(注1)	モノクロ	31枚/分 (A4)
	カラー	31枚/分 (A4)
	両面印刷	カラー印刷時：31ページ/分 (A4) モノクロ印刷時：31ページ/分 (A4)
自動両面印刷		標準対応
ウォームアップタイム		節電復帰時：35秒以下、電源On時：35秒以下 ^(注11)
ファーストプリント時間 (A4) ^(注2)		カラー：12.4秒、モノクロ：12.4秒
CPU		Dual Core 750MHz
コントロールコード体系/プリンティングシステム		ESC/PageS Printing System、ESC/Page (モノクロ)、ESC/Page-Color ESC/Pスーパー (ESC/Pエミュレーション) ^(注12) アドビシステムズ社純正PostScript®3™
対応プロトコル		TCP/IP IPv6対応
インターフェイス		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Hi-Speed USB
対応OS ^(注3)		Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP/ Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2008 R2/ Windows Server® 2008 ^(注13) /Windows Server® 2003 ^(注13) 、 Mac OS X 10.6.8～
カードスロット/USBホスト		USBホスト
メモリスロット	搭載メモリー	1GB (増設不可)



	増設ストレージ	-
	オプションROM ^(注4)	-
	標準	MPトレイ： （1）単票紙： A4～A6、ハガキ ^(注14) 、不定形紙 ユーザー定義サイズ：紙幅：92mm～216mm、長さ：148mm～356mm （注）坪量：60g/m ² ～210g/m ² （2）ハガキ ^(注14) ： ハガキ、往復ハガキ （3）封筒 ^(注15) ： 長形3号・洋形6号
	用紙サイズ	用紙カセット： （1）単票紙： A4～A6、不定形紙 ユーザー定義サイズ：紙幅：92mm～216mm、長さ：148mm～297mm （注）坪量：60g/m ² ～210g/m ² （2）ハガキ ^(注14) ： ハガキ、往復ハガキ
	オプション	増設1段カセットユニット： A4～B5 （注）坪量：60g/m ² ～90g/m ²
	標準	MPトレイ：100枚（64g/m ² 普通紙使用時） 用紙カセット：250枚（64g/m ² 普通紙使用時）
給紙方法/給紙容量	オプション	増設1段カセットユニット：500枚（64g/m ² 普通紙使用時）
最大給紙容量		850枚（64g/m ² 普通紙使用時）
対応用紙種類 ^{(注5)(注6)}	標準	MPトレイ：普通紙、上質紙、厚紙 ^(注16) 、ラベル紙 ^(注17) 、封筒 ^(注15) 、再生紙 ^(注18) 、コート紙 ^(注17) 、郵便ハガキ ^(注19) 、郵便往復ハガキ ^(注19) 、 用紙カセット：普通紙、上質紙、厚紙 ^(注16) 、ラベル紙 ^(注17) 、封筒 ^(注15) 、再生紙 ^(注18) 、コート紙 ^(注17) 、郵便ハガキ ^(注19) 、郵便往復ハガキ ^(注19)
	オプション	増設1段カセットユニット：普通紙、上質紙、再生紙 ^(注18)
排紙方法/排紙容量		フェースダウン/200枚（64g/m ² 普通紙使用時）
必要マージン	その他用紙サイズ	上下左右4mm以上
最大印字保証領域 ^(注7)		紙幅：208mm、長さ：348mm
最大印字可能領域		紙幅：208mm、長さ：348mm
外形寸法（本体のみ）（幅×奥行×高さ） ^(注8)		使用時：444×544×350（mm） 収納時：444×544×350（mm）
質量（本体のみ、消耗品含む）		約28.3kg
電源		電圧：AC100V±10%、周波数50/60Hz
消費電力		最大 ^(注20) ：930W以下 動作時：カラー平均約495W、モノクロ平均約439W レディー時：平均69W スリープモード時:平均2.5W（スリープ）、平均1.2W（ディープスリープ）
TEC値 ^(注9)		1.9kWh
エネルギー消費効率 ^(注10)		98kWh/年（区分：プリンターA）



動作音	レディー時：39dB（A）以下、動作時：54dB（A）以下
使用環境	温度：10～30℃、湿度：15～85%（非結露）
耐久性（製品寿命）：A4印刷時	40万ページまたは5年 ^{（注21）}
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、エコマーク商品

- （注1）普通紙、連続印刷時。用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下することがあります。連続印刷時にはプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が一時停止または遅くなることがあります。
- （注2）プリンター動作が始まってから1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。
- （注3）[最新の対応状況についてはこちら。](#)
- （注4）オプションのROMモジュール増設用。
- （注5）手動両面印刷（片面印刷後、用紙をセットし直して裏面を印刷する方法）は、用紙種類、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定によって印刷面に汚れが発生することがあります。
- （注6）連続印刷での出力結果が思わしくないときは、用紙を1枚ずつセットして印刷ください。両面印刷には、普通紙、上質紙、コート紙、再生紙をお使いください。
- （注7）画質と印刷を保証する領域。
- （注8）使用時最大：A4を用紙カセット/用紙トレイから印刷する時のサイズ、収納時：トレイを閉じた状態の寸法。
- （注9）オフィスでの使用を想定した1週間の平均消費電力量。国際エネルギースタープログラムで定められたVer.2.0測定法による値。
- （注10）省エネ法（平成25年3月1日付）で定められたプリンターおよび複合機別の測定法による数値。
- （注11）23℃、65℃、定格電圧時
- （注12）市販のアプリケーションソフトにおいて、ESC/P対応およびPC-PR201H/101TL対応のソフトウェアが使用できる機能（モノクロ印刷のみ対応）。
- （注13）Standard Edition、Enterprise Editionのみサポート。クラスター機能には非対応。
- （注14）通信面を先に印刷し、宛名面を後から印刷ください。
- （注15）封の部分に糊付け加工が施されている封筒は使用不可。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前の試し印刷をおすすめします。
- （注16）対応している坪量は、91g/m²～210g/m²。
- （注17）レーザープリンター用またはコピー機をお使いください。
- （注18）紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。
- （注19）日本郵便株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙については非対応。折り跡のある往復ハガキやインクジェットプリンター用ハガキは使用不可。絵入りのハガキなどでは、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなることがあります。また、紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。
- （注20）起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
- （注21）印刷可能ページは定期交換部品を適切に交換し、印刷比率をカラー：モノクロ＝1：1で印刷した場合の参考値。また、印刷環境や印刷の仕方（用紙サイズ、電源の頻繁な入切など）によって変動し、この数値より少なくなる場合があります。
- （注）Hi-Speed USBは従来表記のUSB 2.0に該当、USBは従来表記のUSB 1.1に該当。
- （注）印刷スピード（枚/分）について：印刷スピード〔枚（ページ）/分〕はA4タテ、普通紙、連続印刷時。用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下したり、連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が一時停止または遅くなることがあります。

寸法図

