

VS1504T/VS1508Tビデオ分配器用レシーバー

VE200R

VanCryst



オーディオ・ビデオ信号をカテゴリ5eケーブルで最大200m延長

標準 3年保証	RoHS 対応	アナログ VGA	1920 最大 × 1200	最大 200m延長	OSD搭載	スピーカー 接続
ゲイン 調整機能	画質補正 機能	RS-232 対応				

型番	メーカー型番
VE200R/ATEN	VE200R

製品概要

VE200RはVS1504T/VS1508Tビデオ分配器用レシーバーです。

S1504T/VS1508T（トランスミッター）とVE200R（レシーバー）単体構成で最大200mまでの延長、中間にVB552（リピーター）を併用すると最大で600mまで延長できます。また3段階のカスケード接続に対応しており、出力系統を増やすことも可能です。

ビデオ/オーディオ信号の伝送以外に、タッチパネル等のシリアル信号に対応できるようにRS-232ポートを搭載していますので、マルチメディアコンテンツを複数系統に分配するのに最適な製品です。

製品特長

- ・VS1504T/VS1508Tビデオ分配器用のレシーバー
- ・オーディオ信号、RS-232Cシリアル信号に対応
- ・カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能
- ・ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- ・VGA解像度 - 1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(200m)※
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-DI以上)

※延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

※長距離伝送の場合、ATEN社推奨Cat5eケーブルのご使用をお勧め致します。

製品仕様

型番		VE200R
出力（ローカルディスプレイ）側接続数		2
出力（映像機器）側対応インターフェース	モニター	アナログVGA
	オーディオ（スピーカー）	ステレオ
	シリアル	RS-232
出力（ディスプレイ）側コネクタ	モニター	D-Sub15ピンメス×2
	オーディオ（スピーカー）	ミニオーディオジャック×2
	シリアル	DB-9ピンオス×2
スイッチ	ビデオアジャスト	プッシュボタン×2
リモートユニット接続用ポート		IN : RJ-45×1
電源ジャック・ソケット		DC電源ジャック×1
LED	電源	オレンジ×1
	オンライン	グリーン×1
対応最大解像度		1920×1200
延長距離		最大200m（1280×1024@60Hz）、最大150m（1600×1200@60Hz）、最大30m（1920×1200@60Hz）
規格		マウント規格VESA FDMI（MIS-D以上）
電源仕様		型番：0AD8-0605-09EG 入力AC100V～240V 50～60Hz 出力：DC 5.3V 0.94A

消費電力		3.9W
動作温度	動作温度	0～50℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80%RH 結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		340g
サイズ(W×D×H)		139×80.3×28.6mm
同梱品		ACアダプター（型番：0AD8-0605-09EG）×1、IRリモコン×1、IRリモコンレシーバー（固定用マジックテープ付き）×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1