

アスファルト混合物事前審査認定混合物一覧表

令和8年7月期のアスファルト混合物事前審査の結果、下記の混合物を認定します。

認定期間：令和8年8月1日～令和9年7月31日

アスファルト混合物事前審査機関
アスファルト混合物事前審査委員会
委員長 中島伸一郎

中国地区

地 域			島 根 県												
認定番号			8732-001 -2607	8732-002 -2607	8732-003 -2607	8732-004 -2607	8732-005 -2607	8732-006 -2607	8732-007 -2607	8732-008 -2607	8732-009 -2607	8732-010 -2607	8732-011 -2607		
認定期間			2026.08.01 2027.07.31												
混合物製造所名			開くにびき アスコン	開ナカサン ナカサンアスファルト プラント	共同企業体 島根アスコン	東亜道路工業 島根合材工場	島根支部 アスファルト 合材開	山建プラント 開	島根中央 アスコン開	前田道路開 出雲合材工場	山陰アスコン 開 益田工場	開西日本土地 改良 浜田アスファルト プラント	浜田合材セン ター 共同企業体	中国道路開 中国道路 合材工場	今井産業開 川本アスファルト プラント
区分	混合物 記 号	製造所所在地 混合物名	松江市 宍道町	出雲市 神門町	松江市 東出雲町	仁多郡 奥出雲町	松江市 富士見町	出雲市 多伎町	大田市 静間町	出雲市 斐川町	益田市 虫追町	浜田市 河内町	浜田市 後野町	益田市 久々茂町	邑智郡 川本町
新 規 混 合 物	V-0 1	アス処理(30)[50]												設備 更新 中	設備 更新 中
	V-0 1	アス処理(20)[50]													
	V-0 2	粗粒(20)[50]													
	V-0 2 A	粗粒(20)[75]													
	V-0 2 B	特・粗粒(20)[50]													
	V-0 2 W	特・粗粒(20)[75]													
	V-0 3	密粒(20)[50]													
	V-0 3 A	密粒(20)[75]													
	V-0 3 B	特・密粒(20)[50]													
	V-0 3 W	特・密粒(20)[75]											Ⅱ型		
	V-0 4	密粒(13)[50]						68					68		
	V-0 4 A	密粒(13)[75]													
	V-0 4 A C	密粒(13)[中温化][75]													
	V-0 4 B	特・密粒(13)[50]													
	V-0 4 W	特・密粒(13)[75]													
	V-0 5	細粒(13)[50]													
	V-0 6	密粒G(13)[50]													
	V-0 6 B	特・密粒G(13)[50]													
	V-0 7	密粒(13F)[50]													
V-0 8 W	ポーラス(20)[50]														
V-0 9 W	ポーラス(13)[50]												H型		
V-1 0	透水性開粒(13)[50]														
再 生 混 合 物	R-0 1	アス処理(30)[50]													
	R-0 1	アス処理(20)[50]		68 (45)										68 (50,40)	
	R-0 1 C	アス処理(20)[中温化][50]													
	R-0 2	粗粒(20)[50]													
	R-0 2 C	粗粒(20)[中温化][50]	68 (65)	68 (30)	スラグ入り (40)		スラグ入り (40)	68 (40)						68 (40)	
	R-0 2 A	粗粒(20)[75]													
	R-0 2 A C	粗粒(20)[中温化][75]													
	R-0 2 B	特・粗粒(20)[50]													
	R-0 2 W	特・粗粒(20)[75]												Ⅱ型 (10)	
	R-0 2 W C	特・粗粒(20)[中温化][75]													
	R-0 3	密粒(20)[50]		68 (45)	スラグ入り (50)	68 (50)		68 (50)						68 (30)	
	R-0 3 C	密粒(20)[中温化][50]	スラグ入り (70)								68 (60、40)				
	R-0 3 A	密粒(20)[75]													
	R-0 3 B	特・密粒(20)[50]													
	R-0 3 W	特・密粒(20)[75]												Ⅱ型 (40) CBV-60/90-H	
	R-0 3 W C	特・密粒(20)[中温化][75]	Ⅱ型(スラグ入り (50) スラグ入り(30)												
	R-0 4	密粒(13)[50]		68 (45)	スラグ入り (50)	68 (50)	スラグ入り (50)	68 (50)	68 (30)		68 (60)	68 (40)	68 (60,30,40) スラグ入り (50)		
	R-0 4 C	密粒(13)[中温化][50]	スラグ入り (10、60)								68 (60、40)	68 (60)			
	R-0 4 A	密粒(13)[75]													
R-0 4 B	特・密粒(13)[50]														
R-0 4 W	特・密粒(13)[75]														
R-0 5	細粒(13)[50]		68 (45)												
R-0 5 C	細粒(13)[中温化][50]									68 (50)					
R-1 1 A	大粒径(30)[75]														

注) 混合物名にある数字

() 内：最大粒径

[] 内：突き詰め回数

【凡 例】 J V：共同企業体 特：特別対策混合物 G：ギャップ粒度混合物 中温化：中温化適用混合物

68：ストアスまたは再生アス60～80、Ⅰ型：ポリマー改質Ⅰ型、Ⅱ型：ポリマー改質Ⅱ型、H型：ポリマー改質H型
改質アスファルト代表混合物制の場合は、[Ⅰ型]、[Ⅱ型]、[Ⅰ型・Ⅱ型]、[H型]と表示している。

〈 〉内の数値は、再生骨材混入率を示している。

【問合せ先】 アスファルト混合物事前審査事務局 (一社) 日本道路建設協会中国支部 TEL：082(942)4396

【備 考】 現在の認定状況が、(一社) 日本道路建設協会のホームページでご覧になれます。 <https://www.dohkenkyo.or.jp/kyoukaikatsudo/nintei/>