

ライトサンド砕石		種別	登録技術	適用工種 (キーワード)	LEVEL1	管路	キーワード	品質向上	○	
		番号	B1702		LEVEL2	管渠工		安全性向上		
規格外砕石とライトサンドを混合した土工材料		区分	製品		LEVEL3	道路改良		環境負荷低減	○	
					LEVEL4	道路土工		コスト縮減	○	
				従来工法	一般の土工材料			リサイクル性向上	○	
				技術の概要		<p>・砕石製造過程で発生する規格外砕石と、中国電力三隅火力発電所から発生する石炭灰の一種であるライトサンドを混合した土工材料。</p> <p>・材料の7割を占めるライトサンドの効果により、締固め時に含水比の影響を受けにくく、軽量であることから、現場での取扱いが容易である。</p> <p>・適度な粒度分布をもち締固めやすく、内部摩擦角やCBR値において高い数値を示すことから、埋め戻し材や路床材に適用できる。</p> <p>・資源の再生利用により、リサイクルに寄与する。</p>				
		単価・歩掛	設定	○	「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」					
			参考	—	—					
		実績	R4	11件	下大津処理分区中野工区管渠工事(その2) (出雲市)					
			R5	18件	下大津処理分区竿井出工区管渠工事 (出雲市)					
			R6	13件	高松95号線道路改良工事 (出雲市)					
		他機関評価		しまねグリーン製品プラス認定(認定番号:第14-23号)						
		問合せ先		会社名	河下興産株式会社					
TEL	0853-66-0048									
E-mail	kawashimokousan@trust.ocn.ne.jp									
技術のURL		—								