

台数		2台			
機器名称	水中ポンプ		型式	50DS61.5	
仕様	容量	200 l/min	全揚程	10 m	
	回転数	3600 rpm	出力	1.5 KW	
取扱液	清水・汚水	温度	0~40℃	比重	1.0
構造	軸封	ダブルメカニカルシール			
	羽根車	クロイズ (セミオープン) オープン			
	フランジ規格	JIS (特殊型)			
要部材質	胴体	FC200			
	羽根車	FC200			
	主軸	SUS403			
付属品	(水中ケーブル 20m付)				
	(地上用銘板)		連成計(標準、隔膜)		
	圧力計(標準、隔膜)		(相フランジ)		
	着脱装置		チェーン(M) SUS, SS		
	フロート		(釣り下げロープ)		
予備品 不食	メカニカルシール		オリング ガスケット		
塗装	ヌーカ標準		(タールエポ塗装)		
電動機	乾式水中				
	内蔵保護装置	(0.4 ~ 7.5KW) : オートカット			
		(11~22KW) : サーマルプロテクター (温度検出素子)			
	1.5 KW X 200 V X 2 P X 60 HZ				
	起動	(直入) △			
重量	25 Kg				
備考					

△			
△			
MARK 記号	DESCRIPTIONS	記事	DESIGN 担当
	REVISION	訂正	DATE 年月日

APPROVED BY 承認 CHECKED BY 照査 DESIGNED BY 担当

TITLE 名称 50DS61.5

UNIT
単位 mmSCALE
尺 度 1/2

排水ポンプ要目表

JOB No. 工号

DWG. No. 図番

REV.MARK

809566R

MR8R470905

