

0

1

2

a

a

b

b

c

c

e

e

f

f

呼 び 径・品 名	φ700 電動式バタフライ弁				
用 途	制 水 弁		制 御 方 式	ON-OFF コントローラ	
フ ラ ン ジ 寸 法	J I S B 2 2 1 2 (1 0 K)		据 付 場 所	屋 内	
面 間 寸 法	6 1 0 mm		据 付 方 向	ヨコ 水平配管	
流 体	種 類	河 川 水			
	最高使用圧力	0.444 MPa {4.529 kgf/cm ² }			
	操作時差圧	0.307 MPa {3.128 kgf/cm ² }			
	流 体 温 度	常 温			
	流量又は流速	1.2 m ³ /s (3.12m/s)			
開 閉 装 置	開 閉 台 据 付 寸 法	バルブ中心〜床上 — mm			
	形 式	本 体 側	H B - 3 / H M B - 0		
		開 閉 台 側	—		
	手 動 開 閉 方 向	・ 左回り開き			
	手 動 回 転 数	全閉〜全開 約870回転			
	開 閉 時 間	開 約92秒, 閉 約54秒			
	モ ー タ	メ ー カ ー	[REDACTED]		
		容 量	# 1 0 (0.78kW相当) 2 P		
		定 格	・ 7.5分		
		ブ レ ー キ	・ 無 有		
		電 源	・ DC 110V		
	操 作 電 源	電 流 値	始動38.0A 定格12.8A		
		ス ー プ ー ス ヒ ー タ	20W AC 200V-1φ		
		目 機 側	・ %表示		
		盛 遠隔指示側	%表示		
主 要 部 材 質	弁 箱	SS400			
	弁 体	SS400			
	弁箱弁座	SUS304 弁体弁座: NBR			
	弁 棒	SUS420J2			
	試 験 圧 力	弁 箱 耐 圧 水 空 気	0.666 MPa {6.80 kgf/cm ² }		
塗 装	弁 座 漏 れ 水 空 気	0.444 MPa {4.529kgf/cm ² }			
	漏れ量	4.529kgf/cm ² において0目標			
	本 体	内 面	タールエポキシ樹脂塗装		
		外 面	塗装色 御指示下さい		
	備 考	・ 付属品	(1)配管用ボルトナット ……一式		
備 考		・ 予備品	Vパッキン ……2組		

△			
△			
MARK 記号	DESCRIPTIONS 記事	DESIGN 担当	DATE 年月日
REVISION 訂正			

APPROVED BY 承認	DESIGNED BY 設計	TITLE 名称	
[REDACTED]	[REDACTED]	φ700 電動式バタフライ弁	
UNIT 単位 mm		SCALE 尺 度 1/2	
[REDACTED]		入口弁要目表	
JOB No. 工号		DWG. No. 図番	REV.MARK
8Q9566 R		MR8R470893	△